

# energen

MOTOBOMBA

---

# KIPOR

MODELO **KDP15H**



## Motobomba Diesel Kípor KDPI5H

Bomba	Díámetro de entrada	40 mm (1,5 ")
	Díámetro de salida	40 mm (1,5 ")
	Flujo nominal	5 m <sup>3</sup> /h (83 l/min)
	Flujo máximo	8 m <sup>3</sup> /h (133 l/min)
	Altura de levante nominal	42 m
	Altura de levante máxima	70 m
	Altura de succión máxima	8 m
	Tiempo de autocebado	40 s / 4 m
Gabinete	Estructura	Abierto
	Nivel de ruido	79 dB(A) a 7 m
	Chasis	Acero tubular de 1 mm
Unidad Motriz	Modelo	KM178F
	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Díámetro x Carrera	78 x 62 mm
	Relación de compresión	20:1
	Cilindrada	296 cc
	Aspiración	Natural
	Potencia nominal	4 kW / 3,600 rpm, 5,4 Hp
	Encendido	Por compresión
	Partida	Manual
Combustible	Tipo	Diesel
	Capacidad tanque de combustible	3,5 litros
	Autonomía	> 2 hrs
	Indicador de nivel de combustible	No
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	No
	Capacidad carter	1,1 litros
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	570 x 445 x 550 mm
	Peso neto	43 kg
	Peso con fluidos	57 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Manilla de levante – chasis
	Pocendencia	China