

MOTOCULTIVADOR DIESEL KIPOR KDT910R



 **ENERGEN**

Motocultivador Diesel Kipor KDT910R

Cultivador	Ruedas	4 - 10
	Distancia entre ruedas	20,9 a 64 cm
	Eje base	32,7 cm
	Velocidad de marcha 1	1,37 km / hr
	Velocidad de marcha 2	4,15 km / hr
	Velocidad de marcha 3	10,63 km / hr
	Velocidad de marcha reversa	1,68 km / hr
	Capacidad de aceite caja (80W90)	3,2 litros
Rotovador	Ancho de trabajo	40 a 90 cm
	Profundidad de trabajo	10 a 12 cm
	Eficiencia	5,500 m ² / día a 12,000 m ² / día
	Capacidad de aceite (80W90)	0,5 litros
Arado de punta	Ancho de trabajo	27 cm
	Profundidad de trabajo	10 cm a 18 cm
	Eficiencia	5,000 m ² / día a 8,6000 m ² / día
Unidad Motriz	Modelo	KM186FSE
	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	86 x 70 mm
	Relación de compresión	19:1
	Cilindrada	406 cc
	Aspiración	Natural
	Potencia nominal	6,75 kW / 3,600 rpm, 9 Hp
	Encendido	Por compresión
	Partida	Manual
Combustible	Tipo	Diesel
	Capacidad tanque de combustible	5,5 litros
	Autonomía	> 2 hrs
	Indicador de nivel de combustible	No
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	No
	Capacidad carter	1,65 litros
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto (sin accesorios)	1770 x 1040 x 645 mm
	Peso neto (sin accesorios)	250 kg
Diseño	Color	Rojo / Gris
	Transporte	Manilla de transporte - ruedas - conexión para arr
	Pocendencia	China