



NT 35/1 Eco *AR

La NT 35/1 es una aspiradora seco/húmedo para aplicaciones comerciales. Está equipada con el sistema Tact innovador y automatizado para la limpieza total del filtro. La aspiradora está totalmente equipada con el accesorio que puede ser fácilmente retenido en el almacenamiento de accesorios integrado.

NT 35/1 Eco *AR

- Sistema de limpieza automática del filtro Tact
- Soporte para accesorios y manguera de aspiración
- Superficie de apoyo en el cabezal de la carcasa

Características técnicas

Ref. de pedido	1.184-866.0	
Código EAN	4039784722811	
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25
Capacidad del depósito	l	35
Máx. potencia absorbida	W	1380
Ancho nominal estándar		35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	67
Material del recipiente		Plástico
Número de motores		1
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Peso	kg	12,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	520 × 380 × 580

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5	Rodillo de parada	■
Tubo de aspiración	unidades / m	2 × 0,5 / de metal	Turbinas de aspiración sin mantenimiento	unidades 1
Bolsa de filtro		Papel		
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300		
Boquilla de ranuras		■		
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■		
Sistema de filtros Eco		■		
Filtro plegado plano		Papel		
Codo		■		
Limpieza del filtro		Sistema de limpieza automática del filtro Tact		

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 35/1 ECO *AR

1.184-866.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Lanza telescópica	Longitud	Anchura	Precio	Boquilla para ranuras	
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plano sólo para recambio Kaercher	1	6.904-367.0	1 unidades					El filtro plegado plano de papel (tipo de polvo M) es apto para los modelos NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M y NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Codo, plástico									
Codo de plástico	2	5.031-718.0	1 unidades	ID 35				Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	■
Boquillas para suelos									
Boquilla suelos DN 35 300mm	3	6.906-512.0	1 unidades	ID 35		300 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.	■
Boquilla suelos antracita embalado NW35	4	2.889-173.0	1 unidades	ID 35		300 mm			□
Boquilla suelos antracita embalado NW40	5	2.889-174.0							□
Floor tool packaged basalt grey DN40	6	6.907-408.0	1 unidades	ID 40		360 mm			□
Boquilla para ranuras									
Boquilla para ranuras DN 35 210 mm	7	6.900-385.0	1 unidades	ID 35	210 mm			La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	■
Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	8	6.903-033.0	1 unidades	ID 40	290 mm				□
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35	9	6.900-514.0	1 unidades	ID 35	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	■
Set tubo de aspiración cromado NW35 550m	10	2.889-191.0	1 unidades	ID 35	550 mm				□
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera NT completa 2,5mDN35	11	4.440-626.0	1 unidades	ID 35	2,5 m			Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Estándar en los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.	■
Manguera embalado NW35 2.5m	12	2.889-133.0	1 unidades	ID 35	2,5 m				□
Manguera embalado NW35 2.0m	13	2.889-161.0	1 unidades	ID 35	2 m				□
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)									
Set filter bags-fleece 35L	14	6.907-479.0	5 unidades						■
Boquillas combinadas, seco									
Boquilla combinada (seco)	15	6.906-511.0	1 unidades	ID 35		270 mm		Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	□
Manguitos de acoplamiento									
Manguito de conexión, AN 32/35, con rosca interior	16	6.902-077.0	1 unidades	ID 32				Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	□
Manguito de conexión, AN 40, con rosca interior	17	6.900-286.0	1 unidades	ID 40				Manguito de conexión no electroconductor con rosca interior en ambos extremos. Para conectar 2 mangueras de aspiración AN 40 sin elementos de conexión.	□
Manguito de conexión, AN 61, con rosca interior	18	6.902-078.0	1 unidades	ID 61				Para conectar 2 mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □

NT 35/1 ECO *AR

1.184-866.0



19



20

		Ref. de pedido	Cantidad	Lanza telescópica	Longitud	Anchura	Precio	Boquilla para ranuras
Otro								
Herramienta para recoger el polvo de tal	19	2.679-000.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	20	2.863-026.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.