



KM 85/50 W Bp

Cómoda barredora de arrastre con una gran superficie de filtrado y un gran recipiente para la suciedad, para limpiar superficies medianas de 900 a 6000 m².



1 Potente sistema de filtros

- 2,1 m² de superficie de filtrado.
- Limpieza manual del filtro.




2 Chasis giratorio de doble pared

- Robusto e inoxidable.
- Para las aplicaciones más exigentes.



3 Accionamiento de tracción

- De manejo intuitivo.
- Opcionalmente con marcha atrás.



4 Recogida y vaciado de barreduras

- Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
- También puede barrer en suelo mojado.



KM 85/50 W Bp

- Robusto chasis de doble pared
- Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable
- Accionamiento de tracción de manejo intuitivo

Características técnicas

Ref. de pedido	1.351-107.0	
Código EAN	4039784468429	
Propulsión	motor de corriente continua	
Rendimiento de Propulsión	V / W	24 / 912
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	3825
Ancho útil	mm	610
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	850
Ancho de barrido con 2 cep. laterales	mm	1050
Capacidad del depósito	l	50
Capacidad de trepada de pendientes	%	15
Velocidad de barrido	km/h	4,5
Superficie de filtrado	m²	2,1
Peso	kg	112
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1355 × 910 × 1155

Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■	Regulación del caudal de aspiración	■
Sistema de limpieza de filtro	■	Cepillo de lavado acoplable	■
Accionamiento hacia delante	■		
Cepillo cilíndrico ajustable	■		
Depósito de recogida de la suciedad móvil	■		
Trampilla para la suciedad gruesa	■		
Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo	■		
Aspiración	■		
Aplicación en el exterior	■		
Aplicación en áreas interiores	■		
Indicador de carga de batería	■		


■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 W BP

1.351-107.0

MISSING PICTURE:
M:\print\6905578_
dd_1_100603_acc.
tif

1



2

		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-509.0		620 mm			Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Umbausatz Filter								
	2	2.851-000.0						□

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 85/50 W BP

1.351-107.0



		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras
Cepillos laterales estándar							
Cepillo lateral estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 85/50 W BP

1.351-107.0



1

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Boquilla para ranuras
Baterías								
Batería del accionamiento no requiere ma	1	4.035-182.0	1 unidades	12 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		

■ Includo en el equipo de serie.

KM 85/50 W BP

1.351-107.0



1



2

		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Boquilla para ranuras	
Baterías de tracción									
Batería	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Cargador de baterías									
Cargador de baterías	2	6.654-140.0		24 V		integrado			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 W BP

1.351-107.0



		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica				Precio	Boquilla para ranuras	
Cepillo lateral izquierdo									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.