



GENERADOR

POTENCIA MAXIMA (NG)	10 KVA
POTENCIA CONTINUA (NG)	9 KVA
VOLTAJE	230 V
FASES	MONOFASICO
RPM MOTOR	3000 RPM
FACTOR DE POTENCIA	1,0
FRECUENCIA	50 Hz

PANEL DE CONTROL

MODELO	SMARTGEN/HSC940
AUTO/MANUAL/OFF	SI
PROTECCION DE ACEITE	SI
PROTECCION SOBRECARGA	SI

ALTERNADOR

REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE	AVR
TIPO ALTERNADOR	BRUSH
POLOS	2
THD A MAXIMA CARGA	≤ 5%
AISLACION	F
TIPO DE ACOUPLE	DIRECTO

MOTOR

MODELO	LC2V78FD-1
CILINDRADA	678 C.C
INDICE DE COMPRESION	8.5:1
SISTEMA DE IGNICION	MAGNETO IGNITION
ARRANQUE ELECTRICO	SI
COMBUSTIBLE	LPG/NG
TIPO DE ASPIRACION	NATURAL
CAPACIDAD DE ACEITE	1,5 L
SISTEMA DE REFRIGERACION	AIRE
ALARMA BAJA PRESION DE ACEITE	NO

NIVEL DE PROTECCION	IP 24
SILENCIADOR DE ESCAPE	SI
NIVEL DE SONORIDAD (7M)	62 dB(A)
LPG CONSUMO 100% CARGA ft ³ /hr	3kg/hr
NG CONSUMO 100% CARGA ft ³ /hr	3.2m ³ /hr
LPG RANGO DE PRESION kPa (in.H2O)	1.3-2.7 (5-11)
NG RANGO DE PRESION kPa (in.H2O)	1.7-2.7 (7-11)
DIMENSIONES (L×AN×AL)mm	1110×670×640
PESO NETO	220 Kg