## energen

GRUPO ELECTRÓGENO

## KIPOR

MODELO IG3000



	Voltaje	230 V
	Frecuencia	50 Hz
	Corriente nominal	12,2 A
Unidad Generadora	Potencia nominal	2,8 kVA / 2,8 kW
Official Generacora	Potencia máxima	3 kVA / 3 kW
Digital	Excitación	-
	Fases	Monofásico
	Regulación de voltaje	Módulo de control digital
	Conexión	2 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R
Panel de Control	Voltímetro	No
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	No
	Protector AC	-
	Protector DC	-
	Luz indicadora piloto	Sí
	Luz indicadora sobrecarga	Sí
	Comunicación	Puerto serial RS232
Gabinete	Estructura	Insonorizado, Inverter
	Nivel de ruido	63 dB(A) a 73dB(A) a 7 m
	Chasis	-
	Voltaje	12V DC
Salida DC	Corriente	5 A
Unidad Motriz	Modelo	KG20GETI
	Tipo de motor	Monociíndrico, 4 tiempos
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	68 x 54 mm
	Relación de compresión	8,5:1
	Cilindrada	196 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de rotación	3,600 rpm
	Potencia nominal	4 kW / 3,600 rpm
	Encendido	TCI
	Bujía	WR7DC
	Partida	Manual / Eléctrico
Combustible	Tipo	Nafta 40 li
	Capacidad tanque de combustible	13 litros
	Autonomía	> 6 hrs
	Indicador de nivel de combustible	Sí
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	0,6 litros
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	-
	Manual de usuario	Sí
	Juego de herramientas básicas	Sí
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	684 x 440 x 505 mm
	Peso neto	57 kg
	Peso con fluidos	64 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Manilla de levante / ruedas
	Pocedencia	China