

energen

GRUPO ELECTRÓGENO

KIPOR

MODELO **KGE12E**



Unidad Generadora	Voltaje	230 V
	Frecuencia	50 Hz
	Corriente nominal	37 A
	Potencia nominal	8,5 kVA / 8,5 kW
	Potencia máxima	9,5 kVA / 9,5 kW
	Excitación	Autoexcitado sin carbones
	Fases	Monofásico
	Grado de aislación	B
	N° de polos	2
	Factor de potencia (cos phi)	1
	Regulación de voltaje	AVR
	Conexión	2 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R
	Bornera	Sí
	Panel de Control	Voltímetro
Amperímetro		Sí
Frecuenciómetro		Sí
Horómetro		Sí
Protector AC		Sí
Protector DC		-
Luz indicadora piloto		-
Gabinete	Estructura	Abierto
	Nivel de ruido	77 dB(A) a 7m
	Chasis	Perfiles de acero
Salida DC	Voltaje	-
	Corriente	-
Unidad Motriz	Modelo	KG690
	Tipo de motor	2 cilindros V-Twin, 4 tiempos
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	78 x 72 mm
	Relación de compresión	8,5:1
	Cilindrada	688 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de rotación	3,000 rpm
	Potencia nominal	12 kW / 3,000 rpm
	Encendido	Por compresión
	Partida	Eléctrico
	Batería	12 V - 36 Ah
Combustible	Tipo	Nafta
	Capacidad tanque de combustible	25 litros
	Autonomía	> 5 hrs
	Indicador de nivel de combustible	Sí
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	1,3 litros
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	-
	Manual de usuario	Sí
	Juego de herramientas básicas	Sí
	Ruedas	4
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	910 x 600 x 620 mm
	Peso neto	161 kg
	Peso con fluidos	175 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Gancho de levante y ruedas
	Pocendencia	China