

COMPRESOR DE TORNILLO SE-10TD (3 en 1)



PERFORMANCE PARAMETERS

N°		UNIDAD	PARAMETRO	
1	PRESIÓN DE DESCARGA	BAR	10	
2	TEMPERATURA DE AMBIENTE	°C	-5~+45	
3	MODELO DE ENFRIAMIENTO		REFRIGERADO POR AIRE	
4	TEMPERATURA DE DESCARGA	°C	≤ TEMPERATURA AMBIENT +15	
5	LUBRICANTE	L	3	
6	TIPO DE ACOUPLE		DIRECTO	
7	MODO DE AJUSTE DEL AIRE		AJUSTE AUTOMÁTICO	
8	NIVEL DE RUIDO	dB(A)	75 ± 2	
9	ACEITE RECOMENDADO		SHELL BRAND	
10	PRESIÓN AJUSTE VALVULA DE SEGURIDAD	MPa	PRESIÓN NOMNIAL DE TRABAJO + 20%	
11	MOTOR	POTENCIA	kW	7.5
		ROTATE SPEED	RPM	3400
		VOLTAGE/HERZ	V/Hz	380/50
		PROTECTION GRADE / INSULATION LEVEL		IP23/F
12	ELECTRO- VENTILA DOR	POTENCIA	kW	0.169
		VOLTAGE/HERZ	V/Hz	380/50
		ROTATE SPEED	RPM	2384
		VOLUMEN DE AIRE	m3/H	17.85
13	TANQUE	L	200L	
14	SECADOR DE AIRE	ENTRADA DE AIRE	(m3/min) / MPa	1.5/0.8
		REFIGERANTE		R134A
		PUNTO DE ROCIO	C°	2-10°C