



HD 6/15 G

Fácil de mantener y móvil: La HD 6/15 G con motor de combustión, concepto de accesorios inteligentes y robusta bomba de cigüeñal es ideal para la construcción y la agricultura.



1 Gran autonomía

- Uso independientemente de la alimentación de corriente gracias a los potentes motores de gasolina.
- Gracias a los accesorios opcionales, los equipos pueden aspirar agua, por ejemplo, de estanques y lagos.

2 Concepto de accesorios

- Práctico alojamiento para la manguera y la lanza de alta presión directamente en el equipo.
- Compartimento para boquillas, herramientas y otros componentes pequeños.

3 Alta movilidad

- Asa de empuje ergonómica para un transporte sencillo.
- Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares.

4 Fácil mantenimiento y de larga vida útil

- Bomba de cigüeñal robusta con calidad acreditada de Kärcher.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.



HD 6/15 G

- El bastidor tubular de acero protege contra daños
- Robusta bomba de cigüeñal

Filtros de cartucho

Número de pedido	1.187-002.0	
Código EAN	4054278024639	
Presión de trabajo	bar / MPa	150 / 15
Máxima presión	bar	200
Volumen transportado	l/h	600
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Tipo de motor	G200FA/gasolina	
Potencia del motor	kW / PS	4,1 / 5,6
Peso	kg	42,6
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	799 × 637 × 1097

Equipamiento

Pistola	Estándar	
Manguera de alta presión	m	10
Lanza de aspersión	mm	850
Sistema antirrotaciones (AVS)	-	
Dispositivo de arranque eléctrico	-	
Servo Control	-	

HD 6/15 G

1.187-002.0

KÄRCHER



		Número de pedido	Lanza telescópica		Longitud	Precio	Boquilla para ranuras	
Estándar con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, incluye acoplamiento giratorio	1	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			▲
Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, prolongación	2	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m			▲
	3	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			▲
Manguera de alta presión, 10 m, prolongación	4	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			□
Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados								
	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m, DN 8, prolongación	6	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
	7	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			▲
	8	6.392-282.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Manguera de alta presión, 10 m, prolongación	9	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			□
Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	10	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
	11	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			▲

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



		Número de pedido	Volumen transportado				Precio	Boquilla para ranuras	
Pistolas									
Pistola para recambio	1	9.751-139.0							■
Pistola Easy Press prolongada	2	4.118-005.0						Pistola de alta presión prolongada Easy Press para mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



1

		Número de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Boquilla para ranuras	
Boquilla power, ángulo de proyección 25°									
Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°	1	2.883-805.0	38						■

■ Includido en el equipo de serie. ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



		Número de pedido	Volumen transportado	Tamaño de la boquilla	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras	
Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30								
FRV 30	1	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
Add-on kit rubber lip	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje fijación de tubo	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje colector de lodos	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies duras FR 30								
FR 30	5	2.642-997.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies FRV 30 ME								
FRV 30 ME	6	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



		Número de pedido				Precio	Boquilla para ranuras	
Acoplamiento								
Embrague -2xM22x1,5	1	4.403-002.0					Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma	<input type="checkbox"/>
Conector								
Atornilladura de boquillas / tubuladura con rosca	2	4.402-022.0					Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adaptador 1 M22AG-TR22AG	3	4.111-029.0						<input type="checkbox"/>
Adaptador 2 M22IG-TR22AG	4	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adaptador 3 M22IG-TR22AG	5	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Adaptador 5 TR22IG-M22AG	6	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adaptador 6 TR22IG-M22AG	7	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adaptador 7 M18IG-TR20AG	8	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adaptador 8 TR20IG-M18AG	9	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>
ADAPTADOR para recambio TR22IG-M22AG Er	10	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>
Inyector de detergente								
Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)	11	3.637-001.0						<input type="checkbox"/>
Set de boquillas específico para la ref. 3.637-170.0								
Inserto de boquilla rosca trapecoidal HD	12	4.769-005.0						<input type="checkbox"/>
Kit de boquillas específico para el n.º de pedido 3.637-170 HD 500-700 l/h	13	4.769-045.0						<input type="checkbox"/>
Acoplamiento de boquilla para la ref. 3.637-001.0								
Acoplamiento de boquilla para n.º de pedido 3.637-001, alta presión para equipos hasta 1100 l/h	14	4.769-003.0						<input type="checkbox"/>
Acoplamiento de boquilla para n.º de pedido 3.637-001, baja presión para equipos hasta 1100 l/h	15	4.769-001.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



1



2

		Número de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Boquilla para ranuras	
Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)									
Instalación de rociado sin regulación de caudal (sin boquillas)	1	4.762-022.0						Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal	<input type="checkbox"/>
Kits de boquillas para instalación de chorreado									
Conjunto de boquillas TR juego de proyec	2	2.112-019.0	40						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0

KÄRCHER



		Número de pedido	Tamaño de la boquilla	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras	
Mangueras para la limpieza de tuberías, diám. nom. 6							
Tubería flexible TR limpieza de tubos DN	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
	2	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías							
Boquilla giratoria limpieza de tubos D21	3	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla giratoria limpieza de tubos D30	4	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.415-944.0	40	25 mm			<input type="checkbox"/>
	6	6.415-946.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
	7	6.415-948.0	40	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



		Número de pedido		Tamaño de la boquilla		Precio	Boquilla para ranuras
Boquilla rotativa, grande							
Boquilla turbo 040	1	4.763-252.0	300 bar	40			Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máxima vida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámica máx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



		Número de pedido	Volumen transportado			Precio	Boquilla para ranuras	
Lanza de espuma con bidón de detergente								
Lanza de espuma boquilla Ø1,5	1	6.394-969.0						<input type="checkbox"/>
Contenedor gris sólo para recambio 1L	2	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Sistema de espuma Inno Foam								
Sistema para la aplicación de espuma Inno Foam con inyector de detergente	3	2.640-151.0					Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para equipos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Doble tubo pulverizador con boquilla de espuma y conmutación a chorro de alta presión para el lavado final, etc., inyector de detergente de alta presión con válvula de dosificación de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.	<input type="checkbox"/>
Set de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam								
Kit de boquillas 055 para Inno/Easy Set 500-600 l/h	4	2.640-870.0	500-600 l/h					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



		Número de pedido	Longitud				Precio	Boquilla para ranuras	
Tambor portamangueras de enrollado automático									
Juego de montaje enrollador de mangueras	1	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel plastics	2	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	3	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel plastics	4	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	5	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	6	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0

KÄRCHER



		Número de pedido		Longitud		Precio	Boquilla para ranuras	
Lanza								
Anti-vibration lance	1	6.415-951.0	250 bar	950 mm				<input type="checkbox"/>
Lanzas giratorias								
Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm			Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico	<input type="checkbox"/>
Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm			Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico	<input type="checkbox"/>
Tubo pulverizador de 1050 mm, giratorio, ergonómico	4	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico	<input type="checkbox"/>
Tubo pulverizador de 1550 mm, giratorio, ergonómico	5	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico	<input type="checkbox"/>
Lanza flexible								
Articulación articulada M18x1,5	6	4.481-039.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica								
	7	6.373-987.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



1



2

		Número de pedido	Volumen transportado				Precio	Boquilla para ranuras	
Cepillo de lavado giratorio									
Washing brush rotary	1	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. ▲

HD 6/15 G

1.187-002.0



		Número de pedido	Longitud	Diámetro		Precio	Boquilla para ranuras	
Filtro fino para agua								
Filtro fino de agua, con adaptador	1	4.730-102.0					Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. ▲