GAS

ENERGEN
11-6000-9893
ventas@energen.com.ar

GRUPO ELECTRÓGENO | LOGUS

INFORMACIÓN GENERAL

POTENCIA NOMINAL *(LPG)*	*17 kW*
POTENCIA MÁXIMA *(LPG)*	*18.7 kW*
POTENCIA NOMINAL *(Gas natural)*	*16 kW*
POTENCIA MÁXIMA *(Gas natural)*	*17.6 kW*
VOLTAJE *(V)*	*220*
FACTOR DE POTENCIA	*1*
DIMENSIONES *(L*A*H mm)*	*1420*675*735*
PESO *(Kg)*	*245*

MODELO
GLG20000ET

MARCA
LOGUS

TIPO DE ALIMENTACIÓN
GAS

TTA
INCLUIDO

Cabina insonorizada

Controlador digital

Parada de emergencia externa

Llave de corte general

Tablero de transferencia incluido

DATOS MOTOR

MODELO	*R999D*
ARRANQUE DE MOTOR	*Eléctrico*
CILINDRADA	*999 cc*
CAPACIDAD DE ACEITE	*2.5 L*
CANTIDAD Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS	*V-Twin*
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	*9. 5:1*
DIÁMETRO Y CARRERA	*90 × 78.5 mm*

DATOS ALTERNADOR

TIPO	*Generador síncrono con campo magnético giratorio*
SISTEMA DE REGULACIÓN DE VOLTAJE	*AVR*
CARBONES	*Si*
NÚMERO DE POLOS	*2*
THD A PLENA CARGA	*≤ 5%*
AISLAMIENTO	*Clase H*
BOBINADO DEL ROTOR	*Cobre*
MÉTODO DE CONEXIÓN	*Acople directo*
ESTABILIDAD DE VOLTAJE	*Electrónica*
SENSOR DE VOLTAJE	*Monofásico*
AJUSTE DE VOLTAJE	*±5%*
GOBERNADOR	*Electrónico*
REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE VACÍO	*Sincronismo*
AJUSTE DE FRECUENCIA	*±2.5%*

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR

CONTROLADOR	*MEBAY*
UBICACIÓN	*Interior, sobre el alternador*
AUTO/MANUAL/APAGADO	*Si*
DETECCIÓN DE VOLTAJE DEL ALTERNADOR	*Si*
DETECCIÓN DEL VOLTAJE DE RED	*No*
PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL DE ACEITE	*Si*
PROTECCIÓN POR SOBREFRECUENCIA	*Si*
PROTECCIÓN POR BAJA FRECUENCIA	*Si*

OTROS DATOS

NIVEL DE RUIDO	*67 dB*
CONSUMO DE LPG MÁX.	*3.1 kg/h*
CONSUMO DE NG MÁX.	*6.5 m³/h*

DIMENSIONES Y PESO

PESO ***245kg***