CORTACESPED RADIO DE GIRO CERO TORO TIMECUTTER MX5050





Aspectos Técnicos

Tipo: Cortacésped de Radio de Giro Cero accionada por manijas/bastones individuales por rueda.

Motor: 726cc / 23HP (17.15 kW) –Kawasaki® V Twin OHV – IC – Refrigerado por aire – Bicilíndrico – Válvulas a la cabeza – Descompresión automática – Filtro de aceite – Filtro de aire de papel con prefiltro – Caja de filtro de aire autolimpiante – Carburador de 1

Chasis: Larguero perfil "C" de acero calibre 10 y travesaños estampados.

Tren de ruedas delanteras: Caño estructural y extremos en fundición.



Plataforma: "IronForgedTM" Fabricada (No estampada) en chapa de acero calibre 10. Flotante con tres (3) ruedas copiadoras de nivel delanteras.




Ancho de corte y cuchillas: 127 cm (50") - 3 cuchillas.

Tipo de corte estándar: Descarga lateral - Kit Recycler® Opcional (Kit 47.139-3240) Disponible bajo pedido.

Accionamiento: Por electroembrague

Regulación de altura: En 7 posiciones desde 38.1 mm (1.5") a 115 mm (4.5"). Elevación asistida por pedal.





Sistema de limpieza: Dos (2) acoples rápidos para manguera (para lavado del interior de la plataforma sin desmontarla).





Cubrecorrea: Removible sin herramientas para facilitar el acceso a la correa y la limpieza de la plataforma.





Transmisión: Hidrostática Hydro-Gear ZT-2200 — Mando por manijas/bastones individuales por lado que seleccionan el sentido y la velocidad de avance — Velocidad máxima marcha adelante 11.3 km/h y 4.80 km/h marcha atrás — Una sola correa en V dentada para accionamiento de ambas transmisiones.



Sistema de control de velocidad Smart Speed® (Velocidad inteligente) con 3 posiciones:



El sistema de control Smart Speed® de Toro ahora permite elegir entre 3 velocidades de avance para un rendimiento óptimo.


Baja (Tortuga): Velocidad baja para cortes de terminación cerca de arbustos, canteros y obstáculos. Al seleccionar esta opción el desplazamiento de las manijas/bastones de mando permitirá que marche de 0 a 6.4 km/h hacia adelante y de 0 a 2,7 km/h hacia atrás.

Media (Remolque): Para llevar accesorios de tiro sobre el gancho de remolque estándar. La velocidad máxima alcanzará los 8.8 km/h hacia adelante y 3.8 km/h hacia atrás, en todo el recorrido de las manijas/bastones.


Alta (Liebre): Para cortar grandes extensiones abiertas a alta velocidad y terminar más rápidamente. Esta opción permitirá alcanzar los 11.3 km/h, siempre con el mismo rango de desplazamiento de las manijas. En ningún caso se modifica el régimen del motor, ni la velocidad de las cuchillas de corte



Freno automático de estacionamiento: Con solo desplazar las manijas/bastones hacia ambos lados, la unidad queda automáticamente frenada.



Dirección y radio de giro: La dirección de avance o retroceso se define por la posición relativa de las manijas/bastones. Si ambas están equilibradas, el cortacésped avanzará o retrocederá en línea recta. Si se acciona en forma dispareja, girará hacia el lado de menor desplazamiento. Si una se acciona plenamente hacia adelante y la otra plenamente hacia atrás, girará sobre su propio eje (radio de giro cero).



Accesibilidad: El nuevo diseño del apoya pies abierto, facilita el ascenso y descenso del operador, sin tener que pasar por encima de la plataforma.





Asiento: Premium acolchado de respaldo extra alto (45.7 cm / 18*). Regulable y con apoyabrazos.





Tanque de combustible: 11.4 litros, con visor lateral y cámara de expansión.

Protector posterior del Motor: Este robusto protector de acero protege el motor de posibles golpes contra ramas y otros obstáculos o residuos, mientras usted maniobra en su césped.





Gancho de remolque: EL kit de enganche viene de serie en este modelo (Verificar la capacidad de remolque en el Manual del Operador del cortacésped para no dañar el sistema de transmisión).

Guardabarros: Evitan que el spray que levantan las ruedas de tracción puedan salpicar al operador.





Cubiertas delanteras: 11" x 6" - 5. Cubiertas traseras: 18" x 9.5" - 8.





Opciones de guardado: Cómoda gaveta bajo el asiento, que se agrega a los espacios de las consolas a ambos lados del operador





Dimensiones:

Largo Total: 195 cm (75"). Ancho Total: 142 cm (56"). Altura Total: 114 cm (45").

Equipamiento Opcional:

Horómetro para instalar en tablero (47.116-5461). Recolector doble (47.79412). Disponible bajo pedido. Kit Mejor Recolección (47.139-7459) - Disponible bajo pedido Kit peinado césped (47.140-5160). Disponible bajo pedido



