energen

GRUPO ELECTRÓGENO

KIPOR

MODELO IG2000



| | Voltaje | 230 V |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | Frecuencia | 50 Hz |
| | Corriente nominal | 7 A |
| | Potencia nominal | 1,6 kVA / 1,6 kW |
| Unidad Generadora | Potencia máxima | 2 kVA / 2 kW |
| Digital | Excitación | - |
| | Fases | Monofásico |
| | Regulación de voltaje | Módulo de control digital |
| | Conexión | 2 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R |
| Panel de Control | Voltímetro | No |
| | Amperímetro | No |
| | Frecuenciómetro | No |
| | Horómetro | No |
| | Protector AC | - |
| | Protector DC | _ |
| | Luz indicadora piloto | Sí |
| | Luz indicadora sobrecarga | Sí |
| | Estructura | Insonorizado, Inverter |
| Gabinete | Nivel de ruido | 61 dB(A) a 73dB(A) a 7 m |
| | Chasis | 01 db(A) a 7 3db(A) a 7 Hi |
| | Voltaje | 12V DC |
| Salida DC | Corriente | 5 A |
| Unidad Motriz | Modelo | KG158 |
| | Tipo de motor | Monociíndrico, 4 tiempos |
| | Distribución | OHV |
| | Refrigeración | Por aire |
| | Diámetro x Carrera | 58 x 40 mm |
| | Relación de compresión | 8,5:1 |
| | Cilindrada | 106 cc |
| | Aspiración | Natural |
| | Velocidad de rotación | 6.000 rpm |
| | Potencia nominal | 2,2 kW / 6.000 rpm |
| | Encendido | TCI |
| | Bujía | UR5 |
| | Partida | Manual |
| | Tipo | Nafta |
| Combustible | Capacidad tanque de combustible | 3,5 litros |
| | Autonomía | > 3 hrs |
| | Indicador de nivel de combustible | No |
| Aceite | Tipo | 15W-40 |
| | Alarma de aceite | Sí |
| | Capacidad carter | 0,4 litros |
| Accesorios | Enchufe macho | 2 x 250V NEMA L6-30P |
| | Cable para cargar baterías | - |
| | Manual de usuario | Sí |
| | Juego de herramientas básicas | Sí |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 515 x 300 x 430 mm |
| | Peso neto | 22 kg |
| | Peso con fluidos | 25,5 kg |
| Diseño | Color | Amarillo / Negro |
| | Transporte | Manilla de levante |
| | Pocedencia | China |
| | 1 Occurring | China |