

energen

MOTOBOMBA

KIPOR

MODELO **KGP20**



Motobomba Nafta Kipor KGP20

Bomba	Díámetro de entrada	50 mm (2 ")
	Díámetro de salida	50 mm (2 ")
	Flujo nominal	22 m ³ /h (367 l/min)
	Flujo máximo	36 m ³ /h (600 l/min)
	Altura de levante nominal	15 m
	Altura de levante máxima	26 m
	Altura de succión máxima	8 m
	Tiempo de autocebado	80 s / 4 m
Gabinete	Estructura	Abierto
	Nivel de ruido	74 dB(A) a 7 m
	Chasis	Acero tubular de 1 mm
Unidad Motriz	Modelo	KG160W
	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	68 x 45 mm
	Relación de compresión	8,5 : 1
	Cilindrada	163 cc
	Aspiración	Natural
	Potencia nominal	3,3 kW / 3,600 rpm
	Encendido	TCI
	Bujía	F6TC
	Partida	Manual
	Combustible	Tipo
Capacidad tanque de combustible		3,6 litros
Autonomía		> 2 hrs
Indicador de nivel de combustible		No
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	0,6 litros
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	510 x 415 x 432 mm
	Peso neto	25 kg
	Peso con fluidos	28 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Manilla de levante - chasis
	Pocendencia	China