

energen

MOTOCULTIVADOR

KIPOR

MODELO **KDT910E**



Motocultivador Diesel Kípor KDT910E

Cultivador	Ruedas	4 – 10
	Distancia entre ruedas	19 a 57,8 cm
	Eje base	32,7 cm
	Velocidad de marcha 1 – Principal 1 – Auxiliar L	0,83 km / hr
	Velocidad de marcha 2 – Principal 1 – Auxiliar H	1,29 km / hr
	Velocidad de marcha 3 – Principal 2 – Auxiliar L	2,52 km / hr
	Velocidad de marcha 4 – Principal 2 – Auxiliar H	3,92 km / hr
	Velocidad de marcha 5 – Principal 3 – Auxiliar L	6,23 km / hr
	Velocidad de marcha 6 – Principal 3 – Auxiliar H	9,68 km / hr
	Velocidad de reversa 1 – Principal R – Auxiliar H	1,04 km / hr
	Velocidad de reversa 2 – Principal R – Auxiliar H	1,62 km / hr
	Capacidad de aceite caja (80W90)	3,2 litros
	Unidad Motriz	Modelo
Tipo de motor		Monocíndrico, 4 tiempos
Distribución		OHV
Refrigeración		Por aire
Diámetro x Carrera		69 x 54 mm
Relación de compresión		8,5 : 1
Cilindrada		201 cc
Aspiración		Natural
Potencia nominal		4,8 kW / 3,600 rpm, 6,5 Hp
Ralentí		Horizontal
Cigüeñal		Antihorario, visto desde el eje de salida
Sentido de giro		TCI
Encendido		F6TC
Partida		Manual
Combustible	Tipo	Nafta
	Capacidad tanque de combustible	3,6 litros
	Autonomía	> 2 hrs
	Indicador de nivel de combustible	No
Aceite	Tipo	15W-40
	Lubricación	Salpicado
	Alarma de aceite	No
	Capacidad carter	0,6 litros
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto (sin accesorios)	1550 x 1020 x 600 mm
	Peso neto (sin accesorios)	79 kg
Diseño	Color	Rojo / Gris
	Transporte	Manilla de transporte – ruedas – conexión para arr
	Pocendencia	China